

Herramientas de seguridad VDE



INFO

Alicates de seguridad

VDE Calidad industrial

HAUPA divide el surtido de alicates VDE en tres grupos.

1. Alicates VDE - mangos a presión
2. Alicates VDE con aislamiento por inmersión de 2 colores (exterior rojo/interior amarillo)
3. Alicates VDE con aislamiento por inmersión de 2 colores (exterior rojo/interior amarillo) cabeza revestida

Estos alicates cumplen la Norma VDE 1000 V IEC 60900:2004

Alicates universales DIN 5244

Corte de precisión. Acero C-45 templado al aceite. Corte templado por inducción, para hilos blandos y duros hasta 150 kp/mm² (1500 N), cromado



Nº art.	LT	kg	UdE
211200	185	0,287	1
211202	205	0,364	1

Alicates de corte diagonal DIN 5238 B VDE


Corte de precisión, clase H. Acero C-60 templado al aceite. Corte templado por inducción, para hilos blandos y duros hasta 200 kp/mm² (2000 N)



Nº art.	LT	kg	UdE
211204	165	0,237	1
211206	185	0,296	1

Alicates de corte diagonal aislados 1000 V

modelo sueco, clase H, acero C-60, templado al aceite, de corte templado por inducción, para hilos blandos y duros hasta 200 kp/mm² (N 2000), brillante, mango insertada. Estos alicates de corte diagonal presentan, como novedad técnica, junto a las ventajas habituales, un dispositivo adicional de aislamiento.



Nº art.	LT	kg	UdE
211203	165	0,296	1
211207	185	0,296	1

Alicates de seguridad VDE - mangos a presión

Alicates pelacables regulables DIN 5232

Acero C-45 templado al aceite. Con ajustador regulable para hilos y cables de 0,2 a 6 mm²



Nº art.	LT	kg	UdE
211214	160	0,202	1

Alicates de corte diagonal de tipo extra fuerte DIN 5238 A

Corte de precisión para cable semiduro, acero al Cromo-Vanadio, cromado



Nº art.	LT	kg	UdE
211217	170	0,268	1
211219	205	0,322	1

Alicates de pico de cigüeña DIN 5236 A

Mordazas estriadas semirredondas. Acero C-45 templado al aceite. Cortes templados por inducción, para hilos blandos y duros hasta 150 kp/mm² (1500 N)



Nº art.	LT	kg	UdE
211208	200	0,255	1
211210	200	0,260	1

Alicates planos DIN 5258

Mordazas cortas estriadas. Acero C-45 templado al aceite



Nº art.	LT	kg	UdE
211212	160	0,168	1

Alicates redondos DIN 5257

Mordazas redondas estriadas largas. Acero C-45 templado al aceite



Nº art.	LT	kg	UdE
211216	160	0,161	1

haupa

... las soluciones que convencen

HAUPA, Joanot Martorell, 36, 08850 Gava/Barcelona, Tel.: 902 313135, Fax: 902 414145, comercial@haupa.es
HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37