Modelo Roscado





Referencia

RP-4623

Tipo de paral: **Roscado** Altura útil: **45 RU** El Rack de 4 columnas ajustable, brinda la posibilidad de configurar la profundidad del rack a posiciones diferentes: 24" (61 cms), 32" (81 cms) y 36" (91 cms), esta característica permite ajustar el rack a la profundidad apropiada para el montaje de equipos.

Fabicado de acuerdo al formato de montaje de 19" ANSI / EIA 310D-IEC, este rack garantiza el acceso total a equipos y cableado lo que facilita la administración, ajustes y mantenimientos posteriores. La base cuenta con perforaciones que permiten anclar por medio de tornillos el rack al piso para aumentar su estabilidad y capacidad de carga.

Construido en acero tratado con procesos químicos desengrasantes, fosforizantes y anticorrosivos, acabados con recubrimiento en pintura electrostática que brinda gran resistencia contra agentes químicos como: corrosión salina, ácidos fuertes y oxidación, además de otros agentes físicos como: impactos de mediana fuerza y rayones.

Características Destacadas




La Base del Rack ajustable ofrece la posibilidad de anclar la base al piso para aumentar la estabilidad y resistencia de carga.



El rack ajustable de 4 parales cuenta con un sistema de guías ubicados en la base y en la parte superior del rack que permiten el ajuste a 3 posiciones diferentes en profundidad.



Los ángulos superiores ofrecen una construcción sólidayresistente a la carga, por medio de sus pernos de alta resistencia.



Perforaciones laterales que facilitan la manipulación y distribución vertical de cables

Modelo Roscado







Parales de montaje **Roscados** para tornillo 12-24

Referencia

RP-4623

Tipo de paral: **Roscado** Altura útil: **45 RU**

Materiales

Base Perforada	:	Hot Rolled en espesor de 1/8".	
Guías ajustables	:	Acero laminado en frío, calibre 14.	
Parales de Montaje	:	Hot Rolled en espesor de 1/8" roscados para tornillo12-24 y marcados bajo el estandar: EIA-310 D,	
Acabados	:	Recubrimiento en pintura electrostática sobre acero tratado con procesos fosforizantes y desengrasantes	
Empaque	:	Cartón Corrugado	

Dimensiones

Formato de Montaje		19"
Altura útil		45 RU
		24" (81 cms)
Profundidad ajustable		32" (81 cms)
		36" (91 cms)
Capacidad de carga	:	1,700 lbs (850 kgs)
Peso:		84 lbs (42 kgs)
Empaque		Alto: 84" (213 cms)
	:	Ancho: 7" (18 cms)
	:	Fondo: 5" (13 cms)